



THE NEW LIQUID TECHNOLOGY

CLIMATEC ONE SHOT

Igienizzante per climatizzatori d'auto monodose

Scheda Tecnica CLIMATEC One Shot



CARATTERISTICHE

CLIMATEC One Shot è una speciale miscela ad azione igienizzante e deodorante in soluzione alcolica che garantisce un'efficace e duratura igiene degli impianti e dell'abitacolo. Neutralizza i depositi organici e inorganici, elimina i cattivi odori causati dalla presenza di polvere, agenti inquinanti, funghi e batteri che tendono a formarsi all'interno degli impianti, lasciando nell'abitacolo dell'autovettura una piacevole e fresca profumazione.

CAMPO D'IMPIEGO

CLIMATEC One Shot è idoneo per l'igiene di climatizzatori e abitacoli di auto, camper, veicoli industriali, ecc. Indicato inoltre per igienizzare i climatizzatori in ambienti domestici, uffici, hotel, spogliatoi, luoghi pubblici. Una bombola è sufficiente per igienizzare ambienti fino a 50 mq.

MODO D'USO

Climatizzatori auto. Mettere in moto il veicolo e accendere il climatizzatore. Attivare il ricircolo dell'aria e posizionare al massimo la ventilazione. Aprire tutte le bocchette di aerazione e assicurarsi che i finestrini siano chiusi. Far arretrare il sedile lato passeggero e posizionare la bombola sul tappetino, premere il tasto erogatore fino a incastrare la valvola e uscire dal veicolo chiudendo la portiera. Lasciare erogare il prodotto fino a totale svuotamento della bombola e attendere ulteriori dieci minuti per favorire l'azione del prodotto. Aerare bene l'abitacolo prima di soggiornarvi.

Climatizzatori per uso civile. Accendere il climatizzatore. Chiudere le finestre e posizionare la bombola sul pavimento. Premere il tasto erogatore fino a incastrare la valvola e uscire dalla stanza chiudendo la porta. Lasciare erogare il prodotto fino a totale svuotamento della bombola e attendere ulteriori dieci minuti per favorire l'azione del prodotto. Aerare bene i locali prima di soggiornarvi.

Precauzioni. Non spruzzare il prodotto su persone o animali, né su cibi e bevande. Non usare su materiali non compatibili con l'alcool.

FORMATI

Aerosol 200 ml

Confezione: 12 pz

Codice: LQ001

Ean: 80-20325-029045

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

TECNECOFILTRATION

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italia

liquittec
THE NEW LIQUID TECHNOLOGY
E' un marchio di proprietà
TECNECOFILTRATION

CLIMATEC

ONE SHOT

Single-dose sanitizing spray for vehicle air conditioning



CHARACTERISTICS

CLIMATEC One Shot is a special mixture with a sanitizing and deodorant action in an alcoholic solution that guarantees effective and long-lasting hygiene of the systems and passenger compartment. It neutralizes organic and inorganic deposits, eliminates bad odors caused by the presence of dust, pollutants, fungi and bacteria that develop inside the systems, leaving a pleasant and fresh scent in the passenger compartment.

FIELD OF USE

CLIMATEC One Shot it is suitable for the hygiene of air conditioners and passenger compartments of cars, campers, industrial vehicles, etc. It is also suitable for sanitizing air conditioners in domestic environments, offices, hotels, changing rooms, public places. One spray can is enough to sanitize rooms up to 50 square meters.

USE INSTRUCTIONS

Car air conditioners. Start the vehicle and turn on the air conditioning. Activate the air recirculation and position the ventilation to maximum. Open all air vents and make sure the windows are closed. Move the passenger side seat back and place the spray can on the mat, press the dispenser button until the valve engages and exit the vehicle by closing the door. Allow the product to dispense until the bottle is completely empty and wait a further ten minutes to facilitate the action of the product. Ventilate the passenger compartment thoroughly before staying in it.

Air conditioners for civil use. Turn on the air conditioner. Close the windows and place the spray can on the floor. Press the dispenser button until the valve engages and exit the room by closing the door. Allow the product to dispense until the bottle is completely empty and wait a further ten minutes to facilitate the action of the product. Ventilate the room thoroughly before staying there.

Precautions. Do not spray the product on people and animals, nor on food and drinks. Do not use on materials that are not compatible with alcohol.

SIZES

Aerosol 200 ml

Packaging: 12 pcs

Code: LQ001

Ean: 80-20325-029045

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet, available upon request or on the website www.tecneco.com.

TECNECOFILTRATION 

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italy



THE NEW LIQUID TECHNOLOGY
Is a proprietary brand of
TECNECOFILTRATION 



THE NEW LIQUID TECHNOLOGY

FUELTEC

ADDITIVO PULITORE MOTORI BENZINA
CLEANER ADDITIVE FOR GASOLINE ENGINES

Scheda Tecnica FUELTEC



Additivo pulitore motori benzina

CARATTERISTICHE

FUELTEC è un additivo speciale multifunzione per benzina a base di componenti specifici, che effettua un'azione detergente in tutto il sistema di alimentazione e nella camera di combustione, prolungando in questo modo la vita media del motore e riducendo i consumi. Adatto ai motori con sistema di alimentazione tradizionale e/o iniezione diretta. Mantiene puliti gli iniettori e le valvole. Mantiene efficiente nel tempo il sistema di alimentazione. Migliora il rendimento del motore favorendo il risparmio di carburante. Aumenta il numero di ottani nella benzina. Riduce le emissioni inquinanti.

CAMPO D'IMPIEGO

Pulitore motori benzina, pulisce iniettori e valvole, pulisce e protegge l'intero sistema di alimentazione, migliora la combustione, riduce consumi ed emissioni, ripristina efficienza e prestazioni del motore.

MODO D'USO

Versare l'intero flacone nel serbatoio, preferibilmente, prima di effettuare il pieno. Un flacone intero da 250 ml tratta fino a 60 litri di carburante. Se ne consiglia l'utilizzo ogni 6.500 km in caso di manutenzione costante nel tempo. In presenza di un sistema di alimentazione particolarmente sporco ripetere il trattamento per più pieni consecutivi. Per il trattamento iniziale si consiglia di raddoppiare la dose.

FORMATI

250 ml

Confezione: 30 pz

Codice: LQ002

Ean: 80-20325-029052

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

TECNECOFILTRATION

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italia

liquitec

THE NEW LIQUID TECHNOLOGY
E' un marchio di proprietà
TECNECOFILTRATION



THE NEW LIQUID TECHNOLOGY

FUELTEC

ADDITIVO PULITORE MOTORI BENZINA
CLEANER ADDITIVE FOR GASOLINE ENGINES

Technical Data Sheet FUELTEC



Cleaner additive for gasoline engines

CHARACTERISTICS

FUELTEC is a special multifunction additive for petrol based on specific components, which performs a cleaning action throughout the fuel system and in the combustion chamber, thus extending the average life of the engine, reducing consumption. Suitable for engines with traditional fuel system and/or direct injection. It keeps injectors and valves clean. The fuel system is kept efficient over time. It improves engine efficiency, facilitating fuel saving. It increases the octane number in gasoline. It reduces polluting emissions.

FIELD OF USE

It cleans injectors and valves, deep cleans and protects the entire fuel system, improves combustion, reduces fuel consumption and polluting emissions, restores engine efficiency and performance.

USE INSTRUCTIONS

Pour the whole bottle into the tank, preferably, before filling it up. A full 250ml bottle treats up to 60 liters of fuel. It is recommended to use it every 6.500 km in case of constant maintenance over time. If the fuel system is particularly dirty, repeat the treatment for several consecutive fullings. For the initial treatment it is recommended to double the dose.

SIZES

250 ml

Packaging: 30 pcs

Code: LQ002

Ean: 80-20325-029052

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet, available upon request or on the website www.tecneco.com.

TECNECOFILTRATION

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italy



THE NEW LIQUID TECHNOLOGY

Is a proprietary brand of
TECNECOFILTRATION



THE NEW LIQUID TECHNOLOGY

DIESELTEC

ADDITIVO PULITORE MOTORI DIESEL
CLEANER ADDITIVE FOR DIESEL ENGINE

Scheda Tecnica DIESELTEC



Additivo pulitore motori diesel

CARATTERISTICHE

DIESELTEC è un additivo speciale multifunzione a base di componenti specifici, che rimuovono i sedimenti e i depositi dagli iniettori. Garantisce protezione e pulizia dell'intero sistema di iniezione gasolio. Efficace per motori diesel aspirati e sovralimentati, sia con sistema di iniezione indiretta sia diretta ad alta pressione common rail ed iniettore pompa. Mantiene i fori di iniezione liberi dai depositi permettendo l'ottimale polverizzazione del gasolio. Contrasta la formazione dei depositi causati dalla presenza di Biodiesel. Lubrifica la pompa di alta pressione e gli iniettori. Migliora il rendimento del motore ed il confort di guida.

CAMPO D'IMPIEGO

Pulitore motori diesel, pulisce iniettori e valvole, pulisce e protegge l'intero sistema di alimentazione, migliora la combustione, riduce consumi ed emissioni, ripristina efficienza e prestazioni del motore.

MODO D'USO

Versare l'intero flacone nel serbatoio, preferibilmente, prima di effettuare il pieno. Un flacone intero da 250 ml tratta fino a 60 litri di carburante. Se ne consiglia l'utilizzo ogni 6.500 km in caso di manutenzione costante nel tempo. In presenza di un sistema di alimentazione particolarmente sporco ripetere il trattamento per più pieni consecutivi. Per il trattamento iniziale si consiglia di raddoppiare la dose.

FORMATI

250 ml

Confezione: 30 pz

Codice: LQ003

Ean: 80-20325-029069

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

TECNECOFILTRATION

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italia

liquitec

THE NEW LIQUID TECHNOLOGY
E' un marchio di proprietà
TECNECOFILTRATION



THE NEW LIQUID TECHNOLOGY

DIESELTEC

ADDITIVO PULITORE MOTORI DIESEL
CLEANER ADDITIVE FOR DIESEL ENGINE

Technical Data Sheet DIESELTEC



Cleaner additive for diesel engines

CHARACTERISTICS

DIESELTEC is a special multifunction additive based on specific components, which remove sediments and deposits from the injectors. It guarantees protection and cleaning of the whole diesel injection system. Effective for naturally aspirated diesel engines and supercharged, with both indirect and direct high pressure common rail injection systems and pump injector. It keeps the injection holes free from deposits allowing the optimal pulverization of diesel fuel. It reduces deposits formation caused by the presence of Biodiesel. It lubricates the high pressure pump and injectors. It improves performance of the engine and driving comfort.

FIELD OF USE

It cleans injectors and valves, deep cleans and protects the entire fuel system, improves combustion, reduces fuel consumption and polluting emissions, restores engine efficiency and performance.

USE INSTRUCTIONS

Pour the whole bottle into the tank, preferably, before filling it up. A full 250ml bottle treats up to 60 liters of fuel. It is recommended to use it every 6.500 km in case of constant maintenance over time. If the fuel system is particularly dirty, repeat the treatment for several consecutive fullings. For the initial treatment it is recommended to double the dose.

SIZES

250 ml

Packaging: 30 pcs

Code: LQ003

Ean: 80-20325-029069

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet, available upon request or on the website www.tecneco.com.

TECNECOFILTRATION

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italy

liquitec

THE NEW LIQUID TECHNOLOGY
Is a proprietary brand of
TECNECOFILTRATION